仕 様 書

UNI-PEX

特殊セパレートホーン

Ｈ－５４２

口　径　寸　法	５４７mm×２５０mm
全　長　寸　法	５９５mm
低域限界周波数	１５０Ｈｚ
結　　合　　部	ＪＩＳ　Ｃ　５５０４　第一種（φ３４．９２５mm）×２
接　続　方　式	スピーカー内部の接続：ワンタッチコネクター付コードによる。 アンプとの接続　　　：２Ｐメタルコネクターによる。
外　　　　　装	ホーンマウス（アルミニウム鋳物）：マンセル５ＧＹ８．５／０．５近似色　シルバーグレー　塗装 カバー（ＡＥＳ樹脂）　　　　　　：マンセル５ＧＹ８．５／０．５近似色　シルバーグレー ブラケット（ＳＰＨＣ）　　　　　：マンセル５ＧＹ８．５／０．５近似色　シルバーグレー　塗装
適合ドライバーユ　ニ　ッ　ト	Ｐ－１０００、Ｐ－７００、Ｐ－５００、Ｐ－３５０、Ｐ－３００，Ｐ－２５０
質　　　　　量	約１３ｋｇ
付　　属　　品	中継コード　１、取扱説明書／安全編　１
特　徴　・　用　途	中口径大出力拡声装置用のアルミ鋳物製セパレートホーンです。 ユニペックスドライバーユニット（トランス付を除く）２個と組合せ拡声用スピーカーとして優れた性能を発揮することができます。 アンプとの接続は２Ｐメタルコネクターにより、簡単に接続できます。 車に設置し選挙や広報宣伝に好適です。

単位 mm

	営　　業	
JH09		

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社